

材质及电镀 Material

螺丝 Screws	M3.0 Steel Ni plated
-----------	----------------------

焊脚 Pin Header	Copper alloy , Sn plated
---------------	--------------------------

塑件 Housing	PA66 , UL94V-0
------------	----------------

电气性能 Electrical

参考标准 Standard	UL	IEC
---------------	----	-----

额定电压 Rated voltage	300V	400V
--------------------	------	------

额定电流 Rated current	20A	24A
--------------------	-----	-----

使用线径 Wire range	22~14AWG	1.5mm ²
-----------------	----------	--------------------

接触电阻 Contact Resistance	20m
-------------------------	-----

绝缘电阻 Insulation resistance	500M /DC500V
----------------------------	--------------

耐电压 Withstanding voltage	AC2000V/1Min
--------------------------	--------------

一般参数 Other Data

间距 Pitch	8.5mm
----------	-------

极数 Poles	2P~26P
----------	--------

工作温度 Operating temperature	-40 ~+105
----------------------------	-----------

扭矩 Torque	5.10kgf-cm/0.5Nm/4.5Lbin
-----------	--------------------------

商业数据

产品型号

NB16-6.35-XXP

产品编号

-

包装方式

内袋

内盒

外箱



宁波佳绩机电科技有限公司
佳绩电子科技（宁波）有限公司

地址: 宁波市海曙区高桥镇新港路8号

邮编: 315000

总机: +86 574-55665696

传真: +86 574-55842261

邮箱: shangwu@nbjiaji.com

Ningbo jiaji Electronics Co.,Ltd

Address: No. 8 Xingang Road, Gaoqiao Town,
Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province

Zip code: 315000

Switchboard: +86 574-55665696

Fax: +86 574-55842261

E-mail: shangwu@nbjiaji.com