




NB15EDGKN-B-3.5-XXP

接线端子-插头

额定电流: 8 A

额定电压: 300 V


间距: 3.5 mm

使用线径: 24~16 AWG

极数: 2P~24P

接线方式: 直插式弹簧连接

尺寸图 Dimensions



仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本2.0



技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage	300V	-	-
额定电流 Rated Current	8A	-	-
接线范围 Wire Range	24~16AWG		
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand	1.6KV		

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	III	III	II
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage	160V	160V	320V
额定电流 Rated Current	8A	8A	8A
额定冲击电压 Impulse withstand voltage	2.5KV	2.5KV	2.5KV
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section	0.2~1.5mm ²		

材料 Material

绝缘材料 Insulation Material	PA66
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated

一般参数 Other Data

间距 Pitch	3.5mm
----------	-------

极数 Poles	2P~24P
剥线长度 Stripping Length	9~10mm
螺丝 Screw	/
扭矩 Torque	/
工作温度 Operating temperature	-40~+105°C
焊锡温度 Soldering temperature	/
引针尺寸 Pin dimensions	/
PCB板孔径 PCB Hole Diameter	/

商业数据

产品型号	NB15EDGKN-B-3.5-XXP		
产品编号	-		
包装方式	内袋	内盒	外箱



宁波佳绩机电科技有限公司

地址: 宁波市海曙区新港路8号

手机: +86 13355741299

JIAJI ELECTRONIC TECHNOLOGY(NINGBO) CO., LTD

E-mail: cassie@nbjiaji.com

Address: No. 8 Xingang Road, Haishu District, Ningbo, China

佳绩电子科技(宁波)有限公司

总机: +86 574-89067759

邮箱: ww@nbjiaji.com

WhatsApp: +86 18268666698